

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 3688 WASHI-TEC®-MASKER

**Scharfe Linien und einfaches Maskieren von Flächen in einem Arbeitsgang.**

### EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges WASHI-TEC®-Tape mit umweltfreundlicher PE-Folie
- UV-beständig
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

### EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren auf glatten und leicht rauen Untergründen und Abkleben randscharfer Kanten in einem Arbeitsgang

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi, UV-beständig
- Stärke: 0,08 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,2 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 34 N / 10 mm
- Reißdehnung: 4%
- Folienmaterial: PE, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 8 µ



3 MONATE



4 WOCHEN



100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.