

Productbeschrijving

Hannoband®-BG2 is een voegdichtingsband uit polyurethaan zachtschuim met acrylaat-dispersie-impregnering.

Producteigenschappen

- MPA-gecertificeerd BG2.
- DIN 18542:2009, belastingsgroep 2,
- MPA*
- Slagregenbestendigheid (EN 1027) ≥ 300 Pa
Waarden > 600 Pa haalbaar, afhankelijk van compressie en voegbreedte
- Functiegarantie*
- EMICODE® EC1^{PLUS} - zeer emissiearm

*bij gebruik van alle systeemcomponenten van Hanno volgens de instructies van de fabrikant

Toepassingsgebieden

Hannoband®-BG2 kan universeel worden gebruikt voor het dichten van voegen in de hoogbouw. Favoriete toepassingen zijn de vensterbouw, de houtbouw, systeembouw, vakwerkbouw en betonbouw.

Hannoband®-BG2 biedt bijzonder veel voordeel bij de afdichting van aansluitvoegen en bewegingsvoegen tussen verschillende onderdelen, alsook bij de winddichte aansluiting van foliën in dakuitbreiding.

Hannoband®-BG2 op de rol is universeel te gebruiken en kan door de hoge voorcompressie ook achteraf worden aangebracht in reeds bestaande voegen.

Leveringsvorm

Voorgecomprimeerd op rollen, enkelzijdig klevend. Ook verkrijgbaar in langere rollen als Hannoband®-BG2.
Rollengte: 2-18 m, afhankelijk van materiaaldikte en type.

Verwerking

Neem a.u.b. de installatiehandleiding in acht die bij iedere doos worden meegeleverd.

Reiniging

De huid wordt met water en zeep gereinigd. Impregneermiddel en/of lijmresten kunnen met een reinigingsmiddel op benzinebasis worden verwijderd. De veiligheidsvoorschriften a.u.b. in acht nemen.



Afmetingen

Afmeting	Voegdiepte	Toepassingsgebied	
		Minimaal	Maximaal
8/1,5-2,5	8	1,5	2,5
10/1,5-2,5	10		
15/1,5-2,5	15		
20/1,5-2,5	20		
10/2-4	10	2	4
15/2-4	15		
20/2-4	20		
15/3-7	15	3	7
20/3-7	20		
15/5-9	15	5	9
20/5-9	20		
30/5-9	30		
15/7 - 12	15	7	12
20/7 - 12	20		
30/7 - 12	30		
20/8 - 15	20	8	15
25/8 - 15	25		
30/8 - 15	30		

Afvalverwijdering

Resten van de tape kunnen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. De plaatselijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsaanwijzingen

Het product is op grond van beschikbare gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening inzake gevaarlijke stoffen en overeenkomstig de EG-richtlijnen. Wij adviseren echter om bij de omgang met chemische stoffen de gebruikelijke zorgvuldigheid en hygiëne in acht te nemen.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
D-30880 Laatzen
Duitsland

Telefoon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Technische gegevens

Kleur		grijs, zwart
Belastingsgroep	DIN 18542:2009	BG2, MPA*
Brandgedrag/bouwmaterialenklasse	EN 13501	MPA*
Temperatuurstabiliteit		-30 °C tot 100 °C, kortstondig tot 130 °C
Voegdoorlatendheidscoëfficiënt	EN 1026	$a_n \leq 1 \text{ (m}^3/\text{h m dPa)}^{2/3}$, MPA*
Slagregendichtheid	EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$, MPA*
Verdraagzaamheid met aangrenzende stoffen	DIN 18542:2009	MPA*
Waterdampdiffusie	EN ISO 12572	$s_d < 0,5 \text{ m}$, MPA*
Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	$\lambda = 0,0396 \text{ W / m.K}$
Emissies	EMICODE®	EC1 ^{PLUS} , GEV*)
Opslagstabiliteit		24 maanden vanaf de productiedatum

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen (instelling voor de controle van materiaal voor het bouwwezen) , Hannover; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V. (instelling voor de controle van emissies in producten voor vloerinstallatie, lijmen en bouwproducten)

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Hierop zijn onze algemene verkoopvoorwaarden met garantievoorwaarden van toepassing. U kunt deze bekijken op **www.hanno.com** . Dit technisch specificatieblad adviseert vrijblijvend en zonder waarborgen. De vermelde verwerkingsaanwijzingen moeten aan de desbetreffende omstandigheden worden aangepast. De verwerker is verplicht om de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid proefondervindelijk vast te stellen om fouten te voorkomen, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Technische wijzigingen voorbehouden.

De nieuwste versie van dit technisch specificatieblad kunt u op **info@hanno.com** opvragen.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
D-30880 Laatzen
Duitsland

Telefoon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

