

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

BELGACover[®] POWER tape

PRODUCTBESCHRIJVING

Belgacover PowerTape is een zeer krachtige en doorzichtige kleeftape voorzien van een extra dikke lijmlaag. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor een goede en vooral blijvende hechting op de nieuwe chemische samenstelling waaruit **Belgacover SD 100 Power** is vervaardigd.

Belgacover PowerTape is tevens voorzien van een specifieke wapening die geen vervorming toelaat in de langsrichting van de kleeftape (waardoor het samentrekken van de onderliggende folie vermeden wordt) maar wel in de dwarsrichting. Dit laatste is belangrijk om eventuele zettingen in de constructie vlot te kunnen opnemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér hoge kleeftaak
- uitstekende kleeftaak (PSA) op laag energetische substraten (bijv. PE, PP en niet-geweven materialen)
- weersbestendig en duurzaam
- zeer elastisch
- diagonaal versterkt: rekt niet uit in de lengte maar beweegt wel mee in de breedte
- transparant

TOEPASSINGSGEBIED

Belgacover PowerTape is ontwikkeld voor de blijvend luchtdichte verlijming van Belgacover SD 100 Power en Belgaflam A1/B1 brandvertragend dampscherm.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Gelieve ervoor te zorgen dat de te verbinden banen **Belgacover SD 100 Power** gelijk gespannen staan. Vermijd eveneens plooiën in het dampscherm en de kleeftape bij het verlijmen. **Belgacover PowerTape** is bewust doorzichtig zodat u steeds goed kan zien of de overlap tussen twee onderliggende te verkleven folies mooi gecentreerd ligt ten opzichte van de kleeftape.

👍 Indien u het dampscherm bevestigt d.m.v. nietjes met anti-scheur dopjes moet u ter hoogte van de kleeftape deze dopjes niet gebruiken. Door de extra dikke lijmlaag van de kleeftape worden uw naad en nietjes mooi beschermd tegen eventuele luchttekken.

Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleeftaak bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleeftapes steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

Belgacover PowerTape is verpakt op rollen met een lengte van 25 m en standaardbreedte 60 mm (10 rollen/doos).

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgacover PowerTape mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Drager	PES/PVA-diagonaal versterkt PE-folie, transparant
Bescherm papier	gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+8°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.