

Belgafoil^{SA IN}



PRODUCTBESCHRIJVING

LUCHTDICHTE, VOLVLAKS ZELFKLEVENDE EN DAMPREMMENDE PLEISTERAANSLUITFOLIE. GESCHIKT VOOR BINNENZIJDE.

De folie bestaat uit een luchtdichte, versterkte PP-folie/vlies combinatie. De onderzijde van de folie is over de volledige breedte voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvoudige en compleet verborgen inbouw van de bepleisterbare folie mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke!) ondergrond.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- luchtdicht
- blijvend elastisch
- overschilder- en overpleisterbaar
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér sterk hechtende lijmlaag (IGT)
- **2 zijden zelfklevend**
- **extra brede raamlijmstrook (23mm) toepasbaar op alle soorten raamprofielen mits ze grondig ontvet worden**
- **3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor aansluiting metselwerk (voor breedte 150 mm)**
- **100% volvlakse verlijming**
- **luchtdicht over de volledige breedte**
- geen bijkomende lijm in de hoeken vereist
- ook verwerkbaar bij lage temperaturen



Belgafoil^{SA IN} is niet universeel inzetbaar, consulteer de plaatsingsvoorschriften

TOEPASSINGSGBIED

Belgafoil^{SA IN} is ontwikkeld voor de aansluiting tussen schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van het raam. De ondergrond waarop verlijmd moet worden dient voldoende vlak te zijn, zo niet is het technisch aangewezen te werken met de combinatie Belgafoil^{IN} / Belgaseal⁶⁰⁰⁻³¹⁰.



Wanneer u kleeft op een niet-vlakke ondergrond bestaat het risico op barsten in het pleisterwerk op de plaats waar er geen contact is met de lijm!

VERWERKING

Het bevestigingsoppervlak moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Belgafoil^{SA IN} afrollen en afsnijden met ca. 10 cm extra lengte. De smalle beschermfolie aan de bovenzijde verwijderen en de bevestigingsstroken zorgvuldig aandrukken tegen de zijkant van het raamprofiel. Dit proces herhalen op alle af te dichten zijden van het raam. Het raam in de opening plaatsen, uitlijnen en bevestigen, de ruimte tussen het raam en de wand desgevallend gedoseerd opvullen met isolerend materiaal, bijvoorbeeld met PU-schuim.

Vervolgens de resterende beschermfolie verwijderen en de folie zorgvuldig volvlaks vastkleven op de (metselwerk) ondergrond door stevig aan te drukken. Belgafoil^{SA IN} kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden. Er moet wel grondig gecontroleerd worden dat er op de te verlijmen oppervlakken geen scheidingsfilm aanwezig is onder de vorm van bijvoorbeeld vocht, ijs of rijm omdat dit het lijmcontact met de ondergrond verhindert waardoor een goede verlijming niet mogelijk is!



VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 25m
- standaardbreedtes : 100mm - 150mm
- de beschermfolies op de onderzijde van het membraan zijn in de langsrichting gesplit om een gemakkelijke plaatsing mogelijk te maken

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgafoil^{SA IN} mogen met het huisvuil meegegeven worden.

De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur		wit
Productopbouw vezels/folie	*	PP-folie/vlies combinatie
Lijm		acrylaatlijm - 100% volvlaks
Gewicht	EN 1849-2	ca. 300 g/m ²
Dikte	DIN 53855	ca. 0,5 mm
Toelaatbare totale vervorming	*	voorzie een lusvormige bewegingsreserve bij het aanbrengen
μ _a -waarde	EN 1931	ca. 20 m
Brandgedrag	EN 13501	klasse E
Emissies	EMICODE [®]	EC1 ^{PLUS}
Temperatuursbestendigheid	*	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	*	+5°C tot +40°C; te controleren dat er geen scheidingsfilm door vocht, ijs of rijm aanwezig is!
Houdbaarheid	*	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen! Nuttige informatie kunt u ook vinden in de brochure 'Verputzen von Fensteranschlussfolien' (Bepoelen van raamaansluitfolie), Bundesverband der Gipsindustrie eV. – Industriegruppe Baugipse.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

