

Belgaprimer ALL WEATHER



PRODUCTBESCHRIJVING

HOOGWAARDIGE, VERSPUITBARE EN BLIJVEND KLEVERIGE HECHTINGSPRIMER

Belgaprimer ALL WEATHER is een hoogwaardige, verspuitbare en blijvend kleverige hechtingsprimer die gebruikt wordt als voorbehandeling of versteviging van verschillende soorten bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, (ruw) hout, etc. Nadien kan op deze geprimerde ondergrond verkleefd worden met alle volvlaks zelfklevende BelgaClima producten zoals bvb. Belgatape PREMIUM, Belgafoil SA-L of Belgastormblocker.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- snel en efficiënt verspuitbaar (in 3 standen doseerbaar + draaibaar spuitbeeld)
- ook verwerkbaar in moeilijke omstandigheden zoals bij lage temperaturen en (licht) vochtige ondergronden (steeds grondig vooraf testen!)
- maakt werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mogelijk
- vergemakkelijkt werken boven het hoofd en in verticale toepassingen
- korte uitdamp tijd
- blijvend kleverig en zeer hoge aanvangshechting
- kleefband kan aangebracht worden in de vochtige primer (bij absorberende ondergronden)

TOEPASSINGSGBIED

Belgaprimer ALL WEATHER is een hoogwaardige, verspuitbare en blijvend kleverige hechtingsprimer die gebruikt wordt als voorbehandeling of versteviging van ondergronden zoals beton, steen, kalkzandsteen, (ruw) hout en vele andere bouwmaterialen. Nadien kan op deze geprimerde ondergronden verkleefd worden met alle volvlaks zelfklevende BelgaClima producten zoals bijvoorbeeld Belgatape PREMIUM, Belgafoil SA-L of Belgastormblocker. Belgaprimer ALL WEATHER maakt verkleven mogelijk van 's morgens tot 's avond, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals bij lage temperaturen of (licht) vochtige ondergronden. Vooraleer Belgaprimer ALL WEATHER toe te passen steeds grondig vooraf testen of de beoogde toepassing mogelijk is met het product.

VERWERKING

Belgaprimer ALL WEATHER goed schudden voor gebruik. De ondergrond waarop Belgaprimer ALL WEATHER aangebracht zal worden, moet vlak en schoon zijn alsook vrij van siliconen en/of vet. Verwijder eventuele beton- of cementresten. Stel de spuitkop in op L (lage debiet), M (gemiddeld debiet) of H (hoog debiet) en draai vervolgens de kleine zwarte spuitmond naargelang het gewenste spuitbeeld (horizontaal of verticaal). Spuit vervolgens, op ca. 20 à 25 cm van de ondergrond, op gelijkmatige wijze de primer in één enkele beweging op de ondergrond in een breedte die overeenstemt met de breedte van de nadien aan te brengen Belgafoil of Belgatape. Bescherm de ingespoten ondergrond tegen stof of vocht en laat drogen. Het droogproces duurt gemiddeld tussen 5 en 45 minuten in functie van de omgevingstemperatuur en de ondergrond. In geval van vochtige omstandigheden of lage temperaturen kan de droogtijd oplopen. Belgaprimer ALL WEATHER is 'droog' wanneer een vingerafdruk niet of nauwelijks nog zichtbaar blijft.

VERPAKKING


- 10 x 500 ml spuitbus/dooos

AFVALVERWERKING

Lege verpakkingen Belgaprimer ALL WEATHER moeten naar een geschikt inzamelpunt (containerpark) gebracht worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

REINIGING

Na gebruik de spuitkop reinigen met een doek waarop je eerst een klein beetje primer aangebracht hebt. Eventuele spatzen onmiddellijk verwijderen.



TECHNISCHE KENMERKEN

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond)	35-75 m bij 60 mm breedte	
Verwerkingstemperatuur	ondergrond	-5°C - +35°C
	omgeving	-5°C - +35°C
Minimum verwerkingstemperatuur	primer	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C - +80°C	
Houdbaarheid	12 maanden, droog en vorstvrij (+5°C - +25°C) bewaard in de ongeopende, originele verpakking. Beschermen tegen rechtstreekse zonnestraling.	

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product bevat vluchtige en ontvlambare solventen. We bevelen aan om bij het hanteren van dit soort chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen (niet roken, lassen of open vuur maken). Werk steeds met handschoenen en zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

