

Belgatape PREMIUM SPLIT IGT



PRODUCTBESCHRIJVING

UNIVERSELE, MET DE HAND AFSCHEURBARE HOEKKLEEFBAND VOOR BINNEN EN BUITEN
Belgatape PREMIUM SPLIT is een universele, met de hand afscheurbare kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten (zoals OSB- of multiplexplaten). De kleefband heeft een 2-delig beschermepapier om makkelijk in hoeken te kunnen plaatsen en is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zeer hoge kleefkracht en adhesie op alle BelgaClima folies alsook op PE, PP en non-woven materialen, ook bij lage temperaturen
- zeer snelle plaatsing want met de hand afscheurbaar!
- dikke, vochtregulerende lijmlaag
- regendicht en hoge weersbestendigheid
- zeer elastisch
- UV-bestendig
- 2-delig beschermepapier
- toepasbaar binnen en buiten

TOEPASSINGSGBIED

Belgatape PREMIUM SPLIT is ontwikkeld voor de blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het BelgaClima gamma alsook voor het blijvend luchtdicht verkleven van de voegen tussen houtderivaatplaten. Aangezien de tape met de hand afscheurbaar is, kan hij zeer snel geplaatst worden.

VERWERKING

Het oppervlak waarop verkleefd gaat worden moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Het beschermepapier verwijderen en Belgatape PREMIUM SPLIT mooi gecentreerd over de voeg tussen twee te verbinden BelgaClima folies of houtderivaatplaten aanbrengen. Zorg ervoor dat de te verbinden folies mooi vlak geplaatst staan en vermijd plooiën in de folies en de kleefband bij het verlijmen.

Het is belangrijk om de tape spanningsvrij te plaatsen zodat hij geen krachten moet opnemen! Vervolgens de kleefband zorgvuldig en krachtig aandrukken tegen de te verbinden materialen. Hoe krachtiger kan aangedrukt worden (gebruik indien mogelijk een aandrukrol) hoe beter de verkleving. Onder normale omstandigheden wordt de maximale kleefkracht bereikt na ongeveer 60 minuten. Bij lage omgevingstemperaturen raden wij aan om de kleefbanden steeds te bewaren tussen de 15°C en 25°C omdat dit dan zorgt voor een nog betere hechting. Kleef nooit op bevroren ondergronden.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 25m
- standaardbreedtes : 60 mm . 10 rollen/doos
100 mm . 6 rollen/doos
160 mm . 3 rollen/doos

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape PREMIUM SPLIT mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

Belga Plastics nv • Gontrode Heirweg 142 • B-9090 Melle • T +32 (0)9 210 77 60 • F +32 (0)9 210 77 65 • www.belgaclima.be



gratis advieslijn

0800 90 90 3



TECHNISCHE KENMERKEN

Productopbouw	
Drager	UV-bestendige, rode LDPE film met versterking
Beschermpapier	gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Houdbaarheid	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking
UV-bestendigheid	24 maanden

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

