

Multifast®

2-Componenten Montageschuim

Productomschrijving

Multi-pur 2K® is een twee componenten PU-snel schuim CFK - HCFC vrij. 400ML ca. 1l liter opbrengst. DIN 4102 B2. Voorzien van het beproefde Pageris® ventiel.

Gebruiksdoelinden

Monteren en isoleren van raam en deurkozijnen - montage van vensterbanken. Montage van baden en douchebakken - panelen - geluiddempende elementen. Isoleren van koelinstallaties.

Verwerking

Ondergrond dient droog en vrij van zand, vuil, vet etc. te zijn. Kozijnen stempelen en randen beschermen met tape en/of folie tegen vervuiling door schuim.

Voor activering van de bus de aanwijzingen in het gevaarveld en verwerking voorschriften in acht nemen! Ondergrond niet bevochtigen!

Plaats de adapter op het ventiel - Draai de activering vleugel op de bodem van de bus minstens 5 keer rond naar rechts - Daarna de bus minstens 20 keer krachtig schudden met de adapter naar onderen gericht tot je een luid klakkend geluid hoort. Daarna met de adapter naar onder de voegen spaarzaam vullen, ca. 50%, voegen niet overvullen! Het schuimvolume vergroot zich tijdens de uithardingstijd.

Kleefvrij: ca. 5 - 7 min. Snijdbaar: ca. 11 min. Belastbaar: ca. 60 min. Stempels en keggen kunnen na 1 uur verwijderd worden. Verwerkings-temperatuur +10°C tot +25°C. Minimale ondergrond temperatuur +10°C

Opgelet

Geactiveerd schuim hardt uit, bus kan maar eenmalig gebruikt worden. Na activering bus leeg maken volgens de aangegeven tijden 8 min/ 10°C - 5min/ 20°C - 3min/25°C. Bij transport in voertuigen bussen goed gezekeerd in bagageruim vervoeren. Bussen warmer dan 25°C niet activeren, eerst koelen met water! Geactiveerde bussen binnen 6 minuten gebruiken anders loopt de temperatuur in de bus op tot 50°C en is er kans op openbarsting c.q. exploderen van de bus.

Eigenschappen

In uitgeharte toestand is Multi-pur 2K bestand tegen olie, benzine, water, logen, div. zuren en oplosmiddelen. Rotvrij en uitstekend bestand tegen veroudering. Niet langdurig UV bestendig. Zie ook onze technische info en veiligheidsbladen op www.multifast.nl

Bouwstof DIN 4102-B2 Normaal ontbrandbaar, zowel in voegen geschuimd als vrij geschuimd. Droog, koel en vorstvrij bewaren. Houdbaar tenminste 12 maanden. Onze aanwijzingen zijn zo goed mogelijk weergegeven. Aansprakelijkheid voor het gebruik kunnen wij niet aanvaarden.



www.multifast.nl

GEVAAR






Bevat: Difenylmethaandisocynaat, isomeren en homologen en mengsels ervan. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/gelaatsbescherming. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

**Draai-
vleugel
activering**



Inhoud 400 ml e

650

3

Multifast Holland B.V. - Ampèrestraat 36
1704 SN Heerhugowaard - Holland
Tel. +31 (0) 72 5745880
www.multifast.nl - info@multifast.nl
UFI: S600-S0XV-9004-0JW4