

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

BELGAcoat^{LR-s}



PRODUCTBESCHRIJVING

VLOEIBAAR RUBBER COATING VOOR ALLE TOEPASSINGEN IN CONTACT MET STAAND WATER
Belgacoat^{LR-s} is een hoogtechnologische, solventgedragen liquid rubber coating die op diverse ondergronden aangebracht kan worden met een langharige borstel, rol of airless en die na uitdroging een zeer flexibel, elastisch, water- en luchtdicht membraan vormt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- uitstekende adhesie op alle BelgaClima folies alsook op minerale ondergronden (steen, beton, cellenbeton, cellenglas, hout+houtderivaten, ...), kunststoffen (PVC, PES, PU, EPDM, TPO, ...) en metalen (koper, zink, aluminium, staal, inox, ...)
- beschermt metalen tegen corrosie
- UV-bestendig (na instrooien met leislag of fijn grind in de laatste laag)
- zeer flexibel
- blijvend elastisch

TOEPASSINGSGEBIED

Belgacoat^{LR-s} is ontwikkeld voor de aansluiting van BelgaClima folies (zoals bijvoorbeeld Belgastormblocker en Belgafol^{SA-L}) met de waterdichte laag van platte daken of terrassen. Door toepassing van Belgacoat^{LR-s} worden dit soort aansluitingen blijvend waterdicht en UV-stabiel gemaakt.

VERWERKING

Het oppervlak waarop Belgacoat^{LR-s} gaat aangebracht worden, moet draagkrachtig zijn (loshangende delen verwijderen), olie-, vet- en stofvrij. Eventuele cementsluis op beton moet vooraf verwijderd worden. Grotere scheuren, plooien of openingen dienen eerst hersteld te worden. Belgacoat^{LR-s} goed oproeren voor gebruik en vervolgens aanbrengen in bij voorkeur 2 kruiselingse lagen (1 tot 1,5 kg/m² per laag) met een langharige borstel, rol of airless toestel. Belgacoat^{LR-s} is zwart van kleur en kan aangebracht worden op licht vochtige ondergronden (niet aanbrengen bij regenweer). Nooit aanbrengen op bevroren ondergronden en niet verwerken bij temperaturen lager dan 0°C. Steeds laten drogen vooraleer een volgende laag aan te brengen.

VERPAKKING

Belgacoat^{LR-s} is verpakt in metalen blik - inhoud 2,8 kg

SCHOONMAKEN

Niet uitgedroogde resten Belgacoat^{LR-s} kunnen verwijderd worden met White Spirit.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgacoat^{LR-s} mogen weggebracht worden naar het containerpark.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Product	solventgedragen coating op basis van rubber, bitumen en lijmen
Soortelijk gewicht	± 0,95 kg/l
Nat verbruik (afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte)	± 1 kg/m ² per laag
Minimum verwerkingstemperatuur	vanaf 0°C
Droogtijd	regenbestendig na 3 tot 6 uur, i.f.v. omgevings- temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond
Houdbaarheid	minstens 36 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met de plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.